

2324

SERRATURA DA APPLICARE SCREW-ON LOCK

SERIE
23

2324

2324

CORPO IN RESINA

Nero

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90°Ds (1 uscita chiave)

Rotazione 90°Ds e Sn (1 uscita ch.)

Rotazione 180°Ds (2 uscite chiave)

CILINDRO SERIE 23 vedi pag 4

CIFRATURE vedi pag 5

KD chiavi differenti

KA chiavi uguali

Gruppi di KA

CHIAVE

Art.1804 (2 pz)

FINITURE

Ottone nichelato US14

ACCESSORI

1 clip "A"

Senza clip

ACCESS. COMPLEMENTARI

Distanziatore Art.882

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

Industria 200 pz

Peso di un pz g 54,4

2324

OPERATION

Black

OPERATION

Rotating 90°R (1 key pull)

Rotating 90°R ald L (1 key pull)

Rotating 180°R (2 key pull)

CYLINDER SERIES 23 see page 4

KEY-CHANGES see page 5

KD keyed differently

KA keyed alike

KA in groups

KEYE

Art.1804 (2 pcs)

FINISHES

Nickel plated brass US14

ACCESSORIES

1 clip "A"

Without clip

COMPLEM. ACCESSORIES

Spacer Art.882

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 200's

Weight of 1's ozs 1,92

