

Scheda tecnica prodotto

TS 2000 NV



Chiudiporta con braccio a V per porte a un'anta con larghezza dell'anta max. di 1100 mm, con forza di chiusura a regolazione continua

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1100 mm
- Installazione sull'anta lato cerniera e installazione su telaio lato opposto cerniera
- Possibilità di installazione sull'anta lato opposto cerniera con installazione a braccio parallelo

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura EN 2-4 con regolazione variabile
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- Finecorsa idraulico, che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- La velocità di chiusura può essere regolata individualmente

DATI TECNICI

Nome di vendita	TS 2000 NV
Assenza di barriere a norma DIN 18040 fino a larghezza dell'anta (max.) in mm	1100 mm
Larghezza dell'anta (max.)	1100 mm
Tipo di montaggio	Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione sull'anta lato opposto cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola
Posizione regolazione forza di chiusura	Lateralmente
Funzione di blocco in apertura	Opzionale
Rivelatore fumo integrato	No

COSTITUITO DA

BRACCIO A V TS 4000/2000

con fermo meccanico



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Punto di fermo min.	Punto di fermo max.
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico	102454	color argento	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico	102456	bianco RAL 9016	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico	102457	secondo RAL	70 °	150 °

BRACCIO A V TS 4000/2000

con fermo meccanico inseribile e disinseribile



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Punto di fermo min.	Punto di fermo max.
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102445	color argento	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102448	secondo RAL	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102447	bianco RAL 9016	70 °	150 °

BRACCIO A V TS 4000/2000

Braccio a V standard



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Braccio a V TS 4000/2000	Standard	102425	secondo RAL
Braccio a V TS 4000/2000	Standard	102421	color argento
Braccio a V TS 4000/2000	Standard	102423	bianco RAL 9016
Braccio a V TS 4000/2000	Standard	102426	simile all'acciaio inox

BRACCIO A V TS 4000 / 2000 ALLUNGATO

Per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Braccio a V TS 4000/2000 allungato	Allungato, per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm	102434	secondo RAL
Braccio a V TS 4000/2000 allungato	Allungato, per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm	102431	color argento
Braccio a V TS 4000/2000 allungato	Allungato, per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm	102433	bianco RAL 9016

CORPO DI CHIUSURA TS 2000 NV

Corpo di base per chiudiporta aerei con braccio a V EN 2-4



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Larghezza dell'anta (max.)
Chiudiporta GEZE TS 2000 NV	Grandezza EN 2-4 (senza braccio a V)	128888	secondo RAL	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Chiudiporta GEZE TS 2000 NV	Grandezza EN 2-4 (senza braccio a V)	128885	color argento	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Chiudiporta GEZE TS 2000 NV	Grandezza EN 2-4 (senza braccio a V)	128887	bianco RAL 9016	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Chiudiporta GEZE TS 2000 NV	Grandezza EN 2-4 (senza braccio a V)	128886	bronzo scuro	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Chiudiporta GEZE TS 2000 NV	Grandezza EN 2-4 (senza braccio a V)	205324	nero RAL 9005	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

ACCESSORI

CAPPELLOTTI DI COPERTURA CHIUDIPIORTA *

Per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Lunghezza
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	072769	Acciaio inox	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	072770	ottone	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	013487	color argento	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	014855	bianco RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	014849	bronzo scuro	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	014856	secondo RAL	237 x 55 x 67.2 mm	237 mm

BRACCIO A V TS 4000/2000

con fermo meccanico



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Punto di fermo min.	Punto di fermo max.
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico	102454	color argento	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico	102456	bianco RAL 9016	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico	102457	secondo RAL	70 °	150 °

BRACCIO A V TS 4000/2000

con fermo meccanico inseribile e disinseribile



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Punto di fermo min.	Punto di fermo max.
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102445	color argento	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102448	secondo RAL	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102447	bianco RAL 9016	70 °	150 °

CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPIORTA *

Per TS 3000 / TS 2000, forma curva

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Lunghezza
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, semicircolare, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092928	Acciaio inox lucido	277 x 54 x 72 mm	277 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, semicircolare, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092929	Acciaio inox opaco	277 x 54 x 72 mm	277 mm

CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPIORTA *

Per TS 3000 / TS 2000, forma rettangolare

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Lunghezza
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, quadrato, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092924	Acciaio inox opaco	237 x 54 x 72 mm	237 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, quadrato, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092923	Acciaio inox lucido	237 x 54 x 72 mm	237 mm

MATERIALE DI MONTAGGIO

ESTENSIONE DEGLI ASSI

Per TS 4000 / TS 2000



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Estensione degli assi
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	103678	nero	15 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	103550	Zincata	20 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	103679	nero	20 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	139793	secondo RAL	15 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	103548	Zincata	10 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	103677	nero	10 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	103549	Zincata	15 mm

STAFFA DI FISSAGGIO PORTA AD ARCO RIBASSATO *

per TS 2000 NV, altezza arco max. 130 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa di fissaggio porta ad arco ribassato *	per TS 2000 NV, altezza arco max. 130 mm	127434	color argento
Staffa di fissaggio porta ad arco ribassato	per TS 2000 NV, altezza arco max. 130 mm	127435	secondo RAL

DIMA DI FORATURA CHIUDIPIORTA

per TS 5000/4000/3000/2000



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Dima di foratura chiudiporta	per TS 5000/4000/3000/2000	053134

ZOCOLO DI FISSAGGIO VETRATO

Per TS 3000 / 2000 NV



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore vetro
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 3000/TS 2000 NV	014835	color argento	10 mm
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 3000/TS 2000 NV	014843	bianco RAL 9016	10 mm
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 3000/TS 2000 NV	014836	bronzo scuro	10 mm
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 3000/TS 2000 NV	014845	secondo RAL	10 mm

PIASTRA DI MONTAGGIO PER VETRO A FORARE

Per TS 3000 / 2000 NV



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore vetro
Piastra di montaggio per vetro a forare	per TS 3000/TS 2000 NV	090259	color argento	10 mm

PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A V *

per TS 4000/2000, con telai sottili



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con telai sottili	082506	secondo RAL
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con telai sottili	057109	color argento

PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPIORTA

Per TS 2000 NV (BC) con dima di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 2000 NV ed NV BC con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	126234

PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A V

Per TS 4000/TS 2000 con installazione a braccio parallelo



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	053319	bronzio scuro
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	027460	secondo RAL
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	053318	color argento

STAFFA ANGOLARE

Per TS 3000 / 2000 NV



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa angolare	per TS 2000 NV / TS 3000 V	127433	secondo RAL
Staffa angolare	per TS 2000 NV / TS 3000 V	127432	color argento

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.